



Leonardo



Moduli moncamera sovrapponibili • Facciata in acciaio inox  
 • Porta con doppio vetro panoramico e sistema di apertura e chiusura con molla a compressione • Guarnizione di tenuta calore tra porta e camera di cottura • Camera di cottura in acciaio inox • Sistema integrato di recupero di calore in camera di cottura • Illuminazione camera di cottura con due lampade alogene a 12V • Sfiato vapori di cottura regolabile elettronicamente • Piano di cottura in mattoni refrattari in Cordierite oppure in lamiera bugnata • Resistenze differenziate cielo-platea • Barriera di calore a potenza regolabile sulla porta • Gruppo comandi separato • Termostato di sicurezza • Ventola di raffreddamento • Vaporiera • Sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100%; funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate; programmazione cotture; avvisatore acustico di fine cottura; timer settimanale; agenda.

**Tutti i modelli possono essere forniti di supporto con ruote e cappa di aspirazione (con o senza motore a 5 velocità)**

Stackable single deck modules • Stainless steel front  
 • Double glazed glass door and opening and closing system with compression spring • Heat seal between door and cooking chamber  
 • Stainless steel cooking chamber • Integrated heat recovery system in the cooking chamber • Cooking chamber lighting with two 12V halogen lamps • Electrically adjustable steam vents  
 • Cooking surface with refractory Cordierite bricks or metal plate  
 • Top/floor differentiated elements • Heat barrier with adjustable power on the door • Separate control unit • Safety thermostat  
 • Cooling fan • Steamer • Touch Screen control system with the possibility to set the room temperature and the power of the two groups of elements (ceiling and floor) in a differentiated way from 0% to 100%; PYROLYSIS, ECONOMY and FAST RECOVERY functions integrated; cooking programming; sound at the end of cooking; weekly timer; agenda.

**All models can be supplied with stand with wheels and ventilation hood (with or without 5-speed motor)**

Stapelbare Einkammermodule • Vorderseite aus Edelstahl • Tür mit doppelter Panoramaverglasung und Öffnungs- und Schließsystem mit Druckfeder • Wärmeabdichtung zwischen Tür und Backkammer • Backkammer aus Edelstahl • Integriertes System zur Wärmerückgewinnung in der Backkammer • Doppelt Beleuchtung der Backkammer mit 12 V Halogenleuchten • Elektrisch regulierbarer Abzug der Backdämpfe • Backfläche aus Cordierit feuerfesten Steine oder geprägtes blech • Heizwiderstände für die differenzierte Erwärmung von Ober- und Unterhitze • Einstellbare Wärmesperre an der Tür • Separate Steuereinheit, die von der Frontseite des Ofens zugänglich ist • Sicherheitsthermostat • Lüfter zum Kühlen der Elektronik • Dampfgarer • Touch Screen Kontrollsystem mit der Möglichkeit, die Temperatur der Backkammer und die Leistung der Heizwiderstände (Ober- und Unterhitze) von 0% bis 100% differenziert zu regeln; Programmierung der Backzeit, Akustische Meldung über das Ende des Backvorgangs, wöchentliches; Timer; Agenda. Eingebaute Pyrolysis, Wärmerückgewinnung und Economy Funktionen.

**Alle Modelle können mit Untergestell mit Räder und Abzugshaube (mit oder ohne Motor mit fünf Geschwindigkeitsstufen geliefert werden.**

inox • Porte avec double vitre panoramique et système d'ouverture et fermeture avec ressort de compression • Joint isolation chaleur entre porte et chambre de cuisson • Chambre de cuisson en acier inox • Système intégré de récupération de la chaleur dans la chambre de cuisson • éclairage chambre de cuisson avec deux lampes halogènes 12V • Soupape vapeurs réglable électroniquement • Plaque de cuisson en briques réfractaires, en Cordiérite ou en tôles gaufrées • Résistances voûte-sole autonomes • Barrière de chaleur à puissance ajustable sur la porte • Groupe commandes séparé • Thermostat de sécurité • Ventilateur de refroidissement • Cuit-vapeur • Système de contrôle Touch Screen avec possibilité de régler la température de la chambre et la puissance des deux groupes de résistance (voûte et sole) de manière autonome de 0% à 100%; fonctions PYROLYSE, ECONOMY et RÉCUPÉRATION RAPIDE intégrées; programmation cuissons; signal acoustique de fin de cuisson; timer hebdomadaire; agenda.

**Tous les modèles peuvent être fournis avec des supports avec roues et hotte d'aspiration (avec ou sans moteur à 5 vitesses)**

Módulos monocámara apilables • Frontal en acero inox  
 • Puerta con doble cristal panorámico y sistema de apertura y cierre con muelle a compresión • Guarnición de aislamiento del calor entre la puerta y la cámara de cocción • Cámara de cocción en acero inoxidable • Sistema integrado de recuperación del calor en la cámara de cocción • Iluminación cámara de cocción con dos halógenas a 12V • Evacuación de vapores regulable electrónicamente • Suelo de cocción de material refractario de coderita o en chapa estampada • Resistencias diferenciadas cielo/suelo • Barrera de calor con potencia ajustable en la puerta • Grupo de mandos separados • Termostato de seguridad • Ventilador de Refrigeración • Olla • Sistema de control pantalla táctil "TOUCH SCREEN", con la posibilidad de programar y ajustar la temperatura de la cámara y la potencia de los dos grupos de resistencias (superior e inferior) de manera diferenciada de 0% a 100%; función de Pirolisis, economía y recuperación rápida integradas; programación de cocción, avisador acústico de fin de cocción, temporizador semanal y agenda.

**Todos los hornos pueden ser suministrados con soporte con ruedas y campana de aspiración (con o sin motor a 5 velocidades).**

Однокамерные модули с возможностью ярусной установки • Фасад из нержавеющей стали • Двери с двойным панорамным стеклом и системой открывания и закрывания с пружиной сжатия • Уплотнения для удерживания тепла между дверью и камерой приготовления • Камера приготовления из нержавеющей стали • Встроенная система рекуперации тепла в камере приготовления • Освещение камеры приготовления двумя галогенными лампами на 12V • Электронное регулирование выпуска пара • Поверхность выпекания из огнеупорного кирпича из кордиерита или из рифленого стального листа • Раздельные тэны свода и пода • Регулируемый тепловой барьер на двери • Раздельная группа управления • Термостат безопасности • Вентилятор охлаждения • Парогенератор • Система управления Touch Screen с возможностью раздельной установки температуры камеры и мощности двух групп тэнов (свод и под) от 0% до 100%; встроенные функции ПИРОЛИЗА, ЭКОНОМ, и БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ; программирование приготовления; звуковой сигнал окончания приготовления; еженедельный таймер; календарь.

**Все модели могут быть поставлены с подставкой с колесами и вытяжкой (с мотором или без мотора с 5 скоростями).**





# Leonardo

## Forno elettrico sovrapponibile

Superimposable electric oven  
 Elektro-Backofen stapelbar  
 Four électrique superposable  
 Horno eléctrico superponible  
 Электрическая печь с  
 возможностью ярусной установки



| Modello - Model - Modell - Modèle - Modelo - Модель   |   | LN2T/1TS                                     | LN2T/1TSH                                    | LN3T/1TS                                     | LN3T/1TSH                                    | LN650/1TS                                     | VPR  |            |
|---|---|--|--|--|--|---|--|------------|
| <b>Dimensioni camera di cottura</b> - Cooking chamber dimensions<br>Mase der Backkammer - Dimensions de la chambre de cuisson<br>Dimensiones camara de coccion - Размеры пекарной камеры  | L mm  | 820  | 820  | 1230   | 1230   | 1600  | -  |            |
|   | P mm  | 820  | 820  | 820  | 820  | 1150  | -  |            |
|   | H mm  | 180  | 250  | 180  | 250  | 180   | -  |            |
| <b>Dimensioni esterne</b> - External dimensions<br>Ausenmase - Dimensions externes<br>Dimensiones externas - Внешние размеры  | L mm  | 1325   | 1325   | 1735   | 1735   | 2100  | 652  |            |
|   | P mm  | 1200   | 1200   | 1200   | 1200   | 1520  | 153  |            |
|   | H mm  | 400  | 470  | 400  | 470  | 400   | 203  |            |
| <b>Capacità di cottura pizze</b> - Pizza baking capacity<br>Backleistung Pizzen - Capacité de cuisson de pizzas<br>Capacidad de coccion de pizzas<br>Производительность приготовления   | Nr  | 2 (400X600 mm)<br>4 (Ø350 mm)<br>1 (Ø500 mm) | 2 (400X600 mm)<br>4 (Ø350 mm)<br>1 (Ø500 mm) | 3 (400X600 mm)<br>7 (Ø350 mm)<br>2 (Ø500 mm) | 3 (400X600 mm)<br>7 (Ø350 mm)<br>2 (Ø500 mm) | 5 (400X600 mm)<br>12 (Ø350 mm)<br>6 (Ø500 mm) | -  |            |
|   | <b>Alimentazione elettrica</b> - Electric power supply<br>Stromversorgung - Alimentation électrique<br>Alimentacion electrica - Электрическое питание | Volt<br>(50/60 Hz/ Гц)                       | AC 3 N 400                                   | AC 3 N 400                                   | AC 3 N 400                                   | AC 3 N 400                                    | AC 3 N 400   | AC 3 N 400 |
|   | <b>Assorbimento massimo</b> - Maximum absorption<br>Maximale Stromaufnahme - Absorption maximale<br>Absorción maxima - Максимальное потребление       | kW max                                       | 11,8   | 7  | 16,9   | 9,6   | 18   | 1,5        |
|   | <b>Consumo medio</b> - Average consumption<br>Durchschnittlicher Verbrauch - Consommation moyenne<br>Consumo medio - Среднее потребление              | kWh  | 7,1  | 4,2  | 10,2   | 5,8   | 10,8   | -          |
| <b>Peso netto con piano in pietra</b> - Net weight with stone deck<br>Nettogewicht mit Steinplatte - Poids net avec le plateau en pierre<br>Peso neto con tapa de piedra - Вес нетто с поверхностью из камня                    | Kg  | 207  | 222  | 247  | 262  | 387   | 12,5   |            |
| <b>Peso netto con piano in lamiera</b> - Net weight with sheet metal deck<br>Nettogewicht mit Blechplatte - Poids net avec plateau en tôle<br>Peso neto con tapa de chapa - Вес нетто с поверхностью из листового металла       | Kg  | 193  | 208  | 226  | 241  | 347   | -  |            |
| <b>Dimensioni esterne con imballo</b> - External dimensions including pack.<br>Ausenmase der Verpackung - Dimensions externes avec emball.<br>Dimensiones externas con embalaje - Внешние размеры с упаковкой                   | L mm  | 1350   | 1350   | 1760   | 1760   | 2130  | 680  |            |
|   | P mm  | 1340   | 1340   | 1340   | 1340   | 1660  | 180  |            |
|   | H mm  | 570  | 630  | 570  | 630  | 570   | 230  |            |
| <b>Peso lordo con piano in pietra</b> - Gross weight with stone deck<br>Bruttogewicht mit Steinplatte - Poids brut avec le plateau en pierre<br>Peso bruto con tapa de piedra - Вес брутто с поверхностью из камня              | Kg  | 237  | 252  | 287  | 302  | 437   | 14   |            |
| <b>Peso netto con piano in lamiera</b> - Gross weight with sheet metal deck<br>Bruttogewicht mit Blechplatte - Poids brut avec plateau en tôle<br>Peso bruto con tapa de chapa - Вес брутто с поверхностью из листового металла | Kg  | 223  | 238  | 266  | 281  | 397   | Ingresso acqua 1/2"<br>water input 1/2"<br>Wasserzulauf 1/2"<br>Entrée d'eau 1/2"<br>Entrada de agua 1/2"<br>Впуск воды 1/2" |            |

L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина P: profondità - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота  
 Massima temperatura di utilizzo 400°C - Maximum operating temperature of 400°C - Maximale Betriebstemperatur von 400°C - Température de fonctionnement maximale de 400°C - Temperatura máxima de trabajo de 400°C - Максимальная рабочая температура 400°C  
 (\*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autre tensions sur demande - Otras tensiones bajo demanda - другие сетевые напряжения по запросу



## Cappa

Hood  
Haube  
Hotte  
Сампана  
Вытяжка



| Modello - Model - Modell<br>Modèle - Modelo - Модель   |                           |         | KLN2TNT<br>KLN2TAS  | KLN3TNT<br>KLN3TAS  | KLN650NT<br>KLN650AS |
|--|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b><br>External dimensions<br>Aussenmase<br>Dimensions externes<br>Dimensiones externas<br>Внешние размеры   | L mm<br>P mm<br>H mm      |         | 1315<br>1090<br>390 | 1725<br>1090<br>390 | 2090<br>1090<br>390  |
| <b>Peso netto</b> - Net weight<br>Nettogewicht - Poids net<br>Peso neto - Вес нетто  | Kg                        | mod. NT | 59                  | 73                  | 100                  |
|  |                           | mod. AS | 62                  | 76                  | 103                  |
| <b>Dimensioni esterne con imballo</b><br>External dimensions including pack<br>Aussenmase der Verpackung<br>Dimensions externes avec emball.<br>Dimensiones externas con embalaje<br>Внешние размеры с упаковкой | L mm<br>P mm<br>H mm      |         | 1355<br>1130<br>580 | 1765<br>1130<br>580 | 2130<br>1130<br>580  |
| <b>Peso lordo</b> - Gross weight<br>Bruttogewicht - Poids brut<br>Peso bruto - Вес брутто  | Kg                        | mod. NT | 77                  | 96                  | 135                  |
|  |                           | mod. AS | 80                  | 99                  | 138                  |
| <b>Portata</b> - Air flow rate<br>Abluftleistung - Débit<br>Capacidad de extraccion - Расход   | m³/h                      | mod. AS | 700                 | 700                 | 700                  |
| <b>Alimentazione elettrica</b><br>Electric power supply<br>Stromversorgung<br>Alimentation électrique<br>Alimentacion electrica<br>Электрическое питание   | Volt<br>(50/60<br>Hz/ Гц) | mod. AS | AC 230              | AC 230              | AC 230               |
| <b>Assorbimento massimo</b><br>Maximum absorption<br>Maximale Stromaufnahme<br>Absorption maximale<br>Absorción maxima<br>Максимальное потребление   | kW<br>max                 | mod. AS | 0,13                | 0,13                | 0,13                 |

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggeblase - neutre - sin aspirador - без аспириатора  
AS con aspiratore a 5 velocità - with five-speed extractor fan - mit Sauggeblase mit fünf Geschwindigkeitsstufen - électrique a 5 vitesses  
con aspirador de 5 velocidades с 5-скоростным аспириатором  
L: larghezza - width - Breite - largeur - anchura - ширина - P: profondita - depth - Tiefe - profondeur - profundidad - глубина  
H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

## Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure  
Gestell - Konstruktion aus Similinox  
Support - Construction en Similinox  
Soporte - Construcción en Similinox  
Вытяжка - Конструкция из similinox



| Modello - Model - Modell<br>Modèle - Modelo - Модель  |      | SLN2T/...                                  | SLN3T/... | SLN650/... |
|---|------|--|-----------|------------|
| <b>Dimensioni esterne</b> - External dimensions<br>Aussenmase - Dimensions externes<br>Dimensiones externas - Внешние размеры | L mm | 1310                                       | 1720      | 2085       |
|   | P mm | 1060                                       | 1060      | 1380       |
|   | H mm | 450-530-610-690-770-850-930-1010-1090-1170 |           |            |

## PIANI

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| <b>Peso netto</b> - Net weight - Nettogewicht<br>Poids net - Peso neto - Вес нетто | Kg | 41 | 53 | 79 |
|--|----|----|----|----|

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| <b>Peso lordo</b> - Gross weight - Bruttogewicht<br>Poids brut - Peso bruto - Вес брутто | Kg | 45 | 59 | 87 |
|--|----|----|----|----|

|  |                      |                    |                    |                     |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Dimensioni esterne con imballo</b><br>External dimensions including pack<br>Aussenmase der Verpackung<br>Dimensions externes avec emball.<br>Dimensiones externas con embalaje<br>Внешние размеры с упаковкой | L mm<br>P mm<br>H mm | 1180<br>930<br>210 | 1590<br>930<br>210 | 1970<br>1250<br>210 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|

|              |   |     |     |     |     |     |
|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>GAMBE</b> | H | 450 | 530 | 610 | 690 | 770 |
|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|  |    |    |      |    |      |    |
|--|----|----|------|----|------|----|
| <b>Peso netto</b> - Net weight - Nettogewicht<br>Poids net - Peso neto - Вес нетто | Kg | 22 | 23,5 | 26 | 27,5 | 29 |
|--|----|----|------|----|------|----|

|  |    |    |      |    |      |    |
|--|----|----|------|----|------|----|
| <b>Peso lordo</b> - Gross weight - Bruttogewicht<br>Poids brut - Peso bruto - Вес брутто | Kg | 24 | 25,5 | 28 | 29,5 | 31 |
|--|----|----|------|----|------|----|

|  |                      |                   |                   |                   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dimensioni esterne con imballo</b><br>External dimensions including pack<br>Aussenmase der Verpackung<br>Dimensions externes avec emball.<br>Dimensiones externas con embalaje<br>Внешние размеры с упаковкой | L mm<br>P mm<br>H mm | 500<br>620<br>260 | 500<br>620<br>260 | 500<br>620<br>260 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|              |   |     |     |      |      |      |
|--------------|---|-----|-----|------|------|------|
| <b>GAMBE</b> | H | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 |
|--------------|---|-----|-----|------|------|------|

|  |    |    |      |    |      |    |
|--|----|----|------|----|------|----|
| <b>Peso netto</b> - Net weight - Nettogewicht<br>Poids net - Peso neto - Вес нетто | Kg | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 |
|--|----|----|------|----|------|----|

|  |    |    |      |    |      |    |
|--|----|----|------|----|------|----|
| <b>Peso lordo</b> - Gross weight - Bruttogewicht<br>Poids brut - Peso bruto - Вес брутто | Kg | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 |
|--|----|----|------|----|------|----|

|  |                      |                    |                    |                    |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Dimensioni esterne con imballo</b><br>External dimensions including pack<br>Aussenmase der Verpackung<br>Dimensions externes avec emball.<br>Dimensiones externas con embalaje<br>Внешние размеры с упаковкой | L mm<br>P mm<br>H mm | 500<br>1020<br>260 | 500<br>1020<br>260 | 500<br>1020<br>260 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|